СЕРТИФИКАТ

Продукт: RAJOL WP 150 Светлое минеральное масло –USP/NF

	Характеристика	Метод	Спецификация		Результат
			Мин.	Макс.	
1	Внешний вид	Визуально			Прозрачное, без твердых и суспензированных частиц
2	Цветность, Сэйболт	ASTM D 156	30		+30
3	Запах	Органолептически			Без запаха
4	Плотность при 25°C, г/мл	ASTM B 1298/IP	0,8280	0,8500	0,847
5	Относительная плотность при 20°C, г/мл	BP/Ph.Eur	0,8320	0,8540	0,852
6	Удельный вес при 25°C	USP/NF	0,8310	0,8530	0,849
7	Кинематическая вязкость при 40ºC, cSt	ASTM D 445	27,00	33,00	30,74
8	Динамическая вязкость при 20ºC мПас	BP/ Ph.Eur /IP	50,0	80,0	68,51
9	Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	180,0		202
10	Точка потери текучести, ºC	ASTM D 97		-12	-18
11	Растворимость	BP/ Ph.Eur/IP			Соответствует
12	Легко обугливаемые вещества	IP/BP/USP/Ph.Eur			Соответствует
13	Твёрдые парафины	IP/BP/USP/Ph.Eur			Соответствует
14	Кислотность/щёлочность	IP/BP/USP/Ph.Eur			Соответствует
15	Соединения серы	IP			Соответствует
16	Световая абсорбция 240-280 нм	IP	0,00	0,10	0,029
17	Полициклические ароматические углеводороды	USP/BP/Ph.Eur &USFDA 21 CFR172.878			Соответствует