СПЕЦИФИКАЦИЯ: Смазка пищевая FORABIO BASE (1 кг)

Описание: Синтетическая многоцелевая консистентная смазка FORABIO BASE на основе ультрадисперсного политетрафторэтилена (ПТФЭ) Форум разработана для обеспечения отличной смазки пищевого оборудования. Это универсальный смазочный материал, который может применяться во всех типах оборудования, используемого в пищевой промышленности.

Состав: Ультрадисперсный политетрафторэтилен Форум, пищевое белое масло, загуститель неорганический (D).

Сертификат анализа:

Наименование показателя	Результат
1.Температура каплепадения	>250
2. Пенетрация при 25°С, с перемешиванием	205
3. Предел прочности на сдвиг - при 20° С - при 50 ° С - при 80° С	 >1000 >1000 >1000
4. Стабильность против окисления	0,05
5. Массовая доля воды	следы
6. Вязкость эффективная: при минус 40°С и среднем градиенте скорости деформации 10с- ^{1}, не более при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 1000с- ^{1}, не менее	 1748 288
7. Коллоидная стабильность, % отпрессованного масла	7,36
8. Испаряемость при 1500С, 1 час	1,04
9. Трибологические характеристики на четырехшари ковой машине трения при (20±5) °С: нагрузка критическая (Ркр) нагрузка сваривания, Рсв. индекс задира, Н	 1568 2900 948
10. Механическая стабильность: предел прочности на разрыв: исходной смазки разрушенной смазки восстановленной индекс разрушения индекс тиксотропного восстановления (24 часа)	 2259 563,9 1139 75,0 49,6
11. Коррозионное воздействие на металлы (МО, Ст 45)	выдерживает

Способ применения: смазка наносится вручную на заранее очищенный узел трения – с помощью кисти, шприца-дозатора или с помощью автоматических смазывающих устройств. Излишки смазки удалить мягкой тканью.
Срок годности: два года от даты производства.
Условия хранения: хранить в герметично закрытой таре при температуре от -50° до +50°С.
Меры предосторожности: беречь от источников воспламенения открытого огня. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.