

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Арктис Д-55 - концентрированное многофункциональное жидкое пенное слабощелочное средство

Применяется для удаления белково-жировых, атмосферно-почвенных и промышленных загрязнений с различных твёрдых поверхностей, включая лакокрасочные покрытия, полимерные материалы, резину, оштукатуренные поверхности, кирпичную кладку, плитку, кафель, линолиум, мармолеум, ламинат. Не оставляем разводов. Рекомендуется для мойки и обезжиривания оборудования, тары, конвейеров, посуды.

Области применения:

- пищевая и перерабатывающая промышленность;
- кафе, бары, рестораны и другие предприятия общественного питания;
- дошкольные и учебно-образовательные заведения;
- промышленные предприятия;
- спортивные сооружения и бассейны;
- бани;
- медицинские учреждения;
- торгово-развлекательные и бизнес-центры;
- предприятия транспортного комплекса, в том числе метрополитен;
- промышленные предприятия;
- предприятия ЖКХ;
- клининговые компании;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- другие учреждения и предприятия различного профиля.

Особенности:

- не содержит растворителей;
- образует устойчивую мелкодисперсную пену.

Состав:

Неионогенные ПАВ 5-15%, неорганические соли 5-15%, амфотерные ПАВ <5%, ингибитор коррозии <5%, вода.

Внешний вид и физико-химические свойства:

Прозрачная жидкость со слабым специфическим запахом.

Показатель pH 1% раствора 10,0 - 11,0.

Экология:

Средство биоразлагаемо.

Форма поставки:

Средство поставляется в 5 л и 10 л канистрах, возможны поставки в 150 л и 200 л бочках. **Способ**

применения:

- Для удаления сильных загрязнений разбавить водой в соотношении 1:10 - 1:5.
- Для регулярной уборки загрязненных поверхностей приготовить рабочий раствор 0,2-5% в зависимости от загрязнения.
- Для ежедневной уборки полов достаточно добавить 1 колпачок на ведро воды.
- Для удаления нагара с алюминиевых поверхностей приготовить рабочий раствор в концентрации 3-5%, способом замачивания.

Безопасность:

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками.

При попадании в глаза или на кожные покровы рекомендуется обильное промывание проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C. Допускается кратковременное хранение при пониженной температуре до -20°C. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 2,5 м, а для групповых упаковок - 1,5 м.

Срок годности: 2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.