

СПЕЦИФИКАЦИЯ: БЛЕСК - Концентрированный кислотный ополаскиватель для посудомоечных машин

Предназначен для ополаскивания посуды в цикле автоматической мойки, эффективен в жёсткой воде. Нейтрализует следы щелочи после основной мойки, придаёт блеск, способствует её быстрому высыханию. Рекомендуются для применения на предприятиях общественного питания, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, включая пищеблоки ЛПУ, в санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других предприятиях различного профиля.

Области применения:

- коммерческая кухня и пищеблоки;
- кафе, бары, рестораны и другие предприятия индустрии питания;
- пищевая и перерабатывающая промышленность;
- лечебно-профилактические учреждения;
- санаторно-курортные учреждения;
- торгово-развлекательные и бизнес-центры;
- дошкольные и учебно-образовательные заведения;
- другие предприятия и учреждения различного профиля.

Особенности:

допускается использование для удаления следов ржавчины на мраморе и текстильных изделиях.

Состав:

Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), органические кислоты, смесь этоксилированных спиртов.

Внешний вид и физико-химические свойства:

Прозрачная жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 2,0 - 4,0.

Экология:

Избегать попадания средства в почву, водоёмы.

Форма поставки:

Средство поставляется в 5 л и 10 л канистрах, возможны поставки в 150 л и 200 л бочках.

Способ применения:

Перед использованием и в случае замораживания во время хранения с последующим размораживанием средство рекомендуется перемешать. Применять согласно инструкции к посудомоечной машине. Рекомендуемая концентрация раствора 0,03-0,08%.

Температурный режим применения 50-95°C.

Безопасность:

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза. При работе со средством рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками.

В случае попадания средства в глаза или на кожные покровы рекомендуется промывание проточной водой.

Хранение:

Хранить в закрытом виде при температуре от -5 до 35°C. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при пониженной температуре до -20°C. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 2,5 м, а для групповых упаковок - 1,5 м.

Срок годности: 2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.